



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI

LOCAL: RUA LARANJEIRAS DO SUL, BAIRRO NAPOLI, IBEMA – PR

O presente memorial é compreendido pela execução de reforma e pintura no Hospital Municipal de Ibema/PR.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL

A porta/janela da entrada principal do Hospital que é de ferro será substituída por porta em vidro temperado com 1,80x2,10, de 10mm na cor fume, esta deve ser automática e janelas laterais de 1,90x1,60 e 1,75x1,60, de 8mm.

A porta de madeira, com duas folhas deverá receber reparos e posteriormente deve ser pintada.

2. PAVIMENTAÇÃO

Deve ser removido todo o pavimento em lajota sextavada que se encontra em péssimas condições, após a retirada o solo será nivelado para a retirada de pontos de acumulo de água da chuva, posteriormente será preparado o colchão de pó de pedra e assentado o pavimento novo em bloco de concreto intertravado de 6 cm de espessura.

3. PINTURA EXTERNA

COBERTURA

Após ser feita a substituição de telhas que apresentam problemas, deverá ser feita a limpeza de toda a cobertura e posteriormente a pintura da mesma.



REPAROS EM TRINCAS E FISSURAS:

Os locais onde apresentam rachaduras e fissuras deverão ser tratados com estuque, e posteriormente deverá ser feito o lixamento para que a superfície fique perfeitamente nivelada.

REMOÇÃO/RASPAGEM

Nos pontos onde houver descolamento da tinta será efetuada a raspagem com espátula metálica para remoção da tinta solta antes de receber a repintura.

PINTURA EXTERNA

Nas paredes externas deverá ser feita a limpeza das paredes antes da aplicação da textura. Deve ser aplicada textura acrílica e posteriormente deverá ser feita a pintura com tinta acrílica semi-brilho de primeira qualidade, nas cores definidas pela administração.

Nas janelas, portas e alçapões será aplicada tinta esmalte sintético de primeira qualidade. Deverá toda a superfície ser lixada e limpa, para garantir respectivamente aumento de aderência e eliminação de poeira ou outro material que prejudique a tinta a ser aplicada.

Nas grades metálicas será aplicada tinta esmalte sintético de primeira qualidade, tal aplicação se dará por revolver compressor para garantir uma pintura uniforme. Deverá toda a superfície ser lixada e limpa, para garantir respectivamente aumento de aderência e eliminação de poeira ou outro material que prejudique a tinta a ser aplicada.

OBS.: Todas as superfícies que receberão pintura deverão ser lixadas e limpas, para garantir respectivamente aumento de aderência e eliminação de poeira ou outro material que prejudique a tinta a ser aplicada.

CALÇADA EXTERNA



A calçada externa em piso de concreto alisado deve ser pintada com tinta para piso. O piso externo em Paver também deverá ser pintado com tinta específica para piso na cor a ser definida pela administração.

Ibema – PR, 11 de maio de 2020.

Ana Paula Lenz

Engº Civil CREA PR-93.996/D